

Technisch Informatie Blad

EKODUR Hechtprimer #2040



Toepassing:

Watergedragen hechtprimer voor binnen en buiten toepassing. Universeel overschilderbaar en met licht corrosie werende eigenschappen tegen flash rust (vliegroeft of oppervlakeroest). De hechtprimer is een echte probleemoplosser en is geschikt voor over oude intact zijnde verf- en laklagen, de meeste non-ferro metalen, harde overschilderbare kunststoffen, RVS en ontroest staal. LET OP: Niet toepassen op kaal en onbehandeld hout, kitzomen en reparatie pasta's e.d. Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER EKODUR voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen. Bel ons gerust of app naar nummer 06-47057824 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor het gereed product (basis) wit. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Bindmiddel	Polyurethaan - Acrylaat
Verdunning	Water
Kleur	Wit en basis transparant. Vrijwel elke kleur via het kleurenmengsysteem
Glans	Mat
Dichtheid	1,2 Kg/l
Vastestof	Ca. 39 vol.%
Rendement	± 12 m ² per liter
Stofdroog	± 1 uur
Overschilderbaar	± 4 - 6 uur
% natuurlijke grondstoffen	Ca. 65 %.
	water, herwinbare plantaardige grondstoffen en minerale stoffen
Verwerkingscondities	Vanaf ca. 7 °C tot ca. 25 °C, RLV van maximaal 80%
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar.
	Na opening beperkt houdbaar.

Technisch Informatie Blad

EKODUR Hechtprimer #2040

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

EKODUR Hechtprimer #2040

Wit, 1 liter blik; art.nr. 1250513; EAN 8716544038332 (doos = 6 x 1 ltr)

Wit 2,5 liter blik; art.nr. 1250514; EAN 8716544038356 (doos = 4 x 2,5 ltr)

Basis Transparant, 1 liter blik; art.nr. 1250613; EAN 8716544038349 (doos = 6 x 1 ltr)

Basis Transparant 2,5 liter blik; art.nr. 1250614; EAN 8716544038363 (doos = 4 x 2,5 ltr)

Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurmengsysteem.

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.