

BIOFA 2090 NAPONA

Voor : BINNEN / Fase : WATERACHTIG

SAMENSTELLING

Water, kokos- en soja-extracten, potassiumhydroxide, lavendelolie (linalool)

EIGENSCHAPPEN

Vloeibare zeep zonder oplosmiddelen, irriteert de huid niet. Verwijdert olie en was. Is tevens geschikt voor het reinigen van gereedschap dat gebruikt werd voor producten van BIOFA zonder oplosmiddelen.
99 % biologisch afbreekbaar

TOEPASSINGSGBIED

Voor het verwijderen van vlekken op hout, kurk, linoleum, steen, ... en voor het verwijderen van olie of was resten. Alkanisch product, de te gebruiken verdunning en de reactietijd is afhankelijk van de vervuiling van de ondergrond en van de alkanische weerstand. Een voorafgaandelijke test is aangewezen. Het gereedschap onmiddellijk schoonmaken met NAPONA verdunt 1/1, nadien spoelen met helder water.

TOEPASSING

1. Verdunning

Om de actietijd te verkorten mag het product verdunt worden in verhouding 1/1 (opgelet voor de alkanische reactie).

Voor ondergronden gevoelig voor alkaniciteit (kastanjehout, eik, linoleum, ...) NAPONA verdunnen tot 1/10 met water.

2. Toepassing

Verdeel met een doek of dweil het product en schuur indien nadien tijdens de actietijd die 5 tot 20 minuten bedraagt. Herhaal deze behandeling indien de ondergrond opdroogt tijdens dit tijdspannen.

Wanneer olie- en wasvlekken oplossen

veroorzaakt dit een schuimvorming tijdens het schuren. Bij sterk bevulde vloeren of vloeren waarvan de boenwas dient verwijderd te worden, kan een woodboy met groene viltschijf gebruikt worden.

Meermaals spoelen met water. Neutraliseer de ondergrond met azijnwater. Na 6 tot 8 uur droogtijd, kan een nieuwe olie- of waslaag aangebracht worden. (houtvochtigheid minder dan 14%)

3. Schoonmaak van het materiaal

Het gereedschap zoals borstels, viltschijf, doeken, ... onderdompelen gedurende enkele uren in NAPONA. Nadien goed spoelen. Niet van toepassing voor materiaal in aluminium of ander gevoelig aan alkaniciteit.

VERBRUIK – RENDEMENT

Verdunning 1 : 10 : ongeveer 40 tot 60 m²/L.

Verdunning 1 : 1 : 8 tot 12 m²/L.

BEWARING

Koel en vorstvrij.

VERPAKKING

1 L, 5 L, 20 L.

VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN

Ook natuurlijke producten dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.

RECYCLAGE

Overschotten niet in de riolering gieten: laten opdrogen. Opgedroogde overschotten kunnen gemakkelijk gerecycleerd worden samen met het huisvuil.

Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

Recyclage: vloeibaar afval EAK 2001

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT BVBA. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.