

BIOFA 2043

HOGE BESCHERMINGSOLIE

Voor: BUITEN
Fase: OLIEACHTIG

EIGENSCHAPPEN

Kleurloze olie voor het beschermen van buitenhout dat blootgesteld wordt aan alle weersinvloeden. Biedt bescherming tegen vocht, vertraagd het vergrijzen en het barsten van het hout, laat het hout natuurlijk patineren. Voor een doeltreffende bescherming dient het product om de drie jaar aangebracht te worden. Jaarlijks voor hout dat hevig blootgesteld wordt.

SAMENSTELLING

Lijnolie, tallolie-ester, houtolie, colofoniumharsester, alifatische koolwaterstoffen, kristalwas, loodvrije siccatieven. Bevat geen synthetische UV-filter

TOEPASSINGSGBIED

Alle houtsoorten, gezaagd, geschaafd, geschuurd. Zoals pergola's, terrasmeubelen, afsluitingen, omheiningen, Is niet bestemd voor maatwerk zoals deuren en ramen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient droog te zijn (vochtigheidsgraad minder dan 14%), schoon, stofvrij en ontdaan van vet- en olievlekken. Eventueel ontvetten met Verdunner BIOFA 0500. Tuinmeubels opschuren met korrel 180.

TOEPASSING

Constructiehout: olie aanbrengen met rol, borstel of pistool. Hout dat hevig blootgesteld wordt of poreus, best twee lagen aanbrengen. Horizontale oppervlakken jaarlijks een laag geven.

Tuinmeubels: olie met borstel of doek aanbrengen, afhankelijk van de poreusheid een tweede laag aanbrengen. Voor een regelmatig onderhoud: breng een dunne laag aan en opboenen, droog na 30 minuten.

Belangrijk: niet aanbrengen in volle zon, daar het hout kleverig wordt er vormt zich een vlies aan het oppervlak en de olie dringt niet in het hout). Behandelde meubels: de olie 48 uur laten uitharden. Gedurende enkele dagen tot weken kan de olie kleverig aanvoelen, dit verdwijnt echter. Indien het product

binnenshuis wordt aangebracht, zorg dan voor een goede ventilatie.
Een test is aangewezen.

DROOGTIJD

Droog na 6 tot 12 uur.
(20°C en 50-55% vochtigheidsgraad)

VERBRUIK

Tuinmeubels: 20-30ml/m²
Constructiehout: 30-50ml/m²
Ongeschaafd hout: >100ml/m², afhankelijk van de poreusheid.

SCHOONMAAK VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk na gebruik met Verdunner BIOFA 0500.

BEWARING

Droog en koel bewaren. Bij reeds geopende verpakkingen kan er een vlies ontstaan, sluit de verpakking hermetisch of giet over in een kleinere verpakking.

VERPAKKING

750ml, 2.5L en 10L

VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Ontvlambaar. Gedrenkte doeken laten drogen, verwijderd van elke warmtebron (gevaar voor zelfontbranding), of ophangen na gedrenkt te hebben in water.

Ook natuurlijke producten dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.

Er kan zich aanvankelijk even een typische geur verspreiden toe te schrijven aan het gebruik van natuurlijke grondstoffen.

RECYCLAGE

Overschotten niet in de riolering gieten: laten opdrogen. De opgedroogde overschotten kunnen gemakkelijk gerecycleerd worden samen met het huisvuil.

Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

Recyclage: vloeibaar afval EAK 080102
Giscode: Ö 100

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT BVBA. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.