

Invisible Oil is een op water gebaseerde ééncomponentige, geurige vloerolie die is gemaakt van de beste bestanddelen. Dit betekent een extreem sterke bescherming en geeft het hout een mat, onbehandeld uiterlijk bij gebruik in combinatie met WOCA Invisible Primer. De olie is bijzonder geschikt voor het machinaal polijsten van lichte houtsoorten, zowel onbehandeld als nieuw geschuurd. Invisible Oil is de tweede stap in een hoogwaardig oliesysteem op basis van water en moet daarom samen met WOCA Invisible Primer worden gebruikt.

- **Geeft de vloer een onbehandeld uiterlijk**
- **Bestand tegen vloeistoffen zoals water, koffie, thee en rode wijn**
- **Geeft het hout een prachtig, ademend, soft feel oppervlak.**
- **IBR-gecertificeerd**



Toepassingsgebied

Voor het oliën van houten oppervlakken die met Invisible Primer zijn voorbehandeld. Het Invisible-systeem is ontwikkeld voor gebruik op lichte houtsoorten, waarbij een hoge oliekwaliteit en een nieuw geschuurd, onbehandeld uiterlijk vereist zijn. Het assortiment geeft de vloer een oppervlak dat zowel comfortabel is om op te lopen als zacht aanvoelt. De vloer krijgt ook een zacht, waterbestendig oppervlak dat gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden is.

Gebruik

Vorbereiden	<p>Het is belangrijk dat het product, de ruimte en de vloer een temperatuur hebben tussen 15 °C en 30 °C en dat de luchtvochtigheid ca. 50 % bedraagt. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 12% bedragen. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Het hout moet worden voorbehandeld met Invisible Primer en vervolgens worden geschuurd met een bordeaux schuurpad of een schuurpad voor lak. Stofzuig het oppervlak nadien grondig.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Fijnschuren	Korrel 100-150
Behandelen	<p>Schud de pot olie goed zowel voor als tijdens het gebruik van de olie. Om kleurverschil te voorkomen, dienen potten met verschillende partijnummers te worden gemengd. Breng de Invisible Oil in een gelijkmatige laag met een kortharige lakrol aan. Werk in kleine ruimtes van niet meer dan 20 m² per keer. Laat de olie gedurende 5 minuten doordringen. Wrijf de olie in het hout tot de vloer verzadigd lijkt. Gebruik een polijstmachine met een beige of bordeaux pad. Vervang de polijstpad regelmatig om te voorkomen dat de olie gaat klonten. Gebruik droge, pluisvrije katoenen doeken of pads om overtollige olie te verwijderen tot het oppervlak niet meer nat lijkt. Het oppervlak is de volgende dag gereed voor een voorzichtig gebruik en na 7 dagen, bij een normale omgevingstemperatuur., volledig uitgehard.</p>
Opmerking	<p>Houd de vloer droog en maak deze pas schoon nadat de olie 7 dagen heeft kunnen uitharden. Na 7 dagen raden we aan het oppervlak te behandelen met Invisible Oil Care om de weerstand van de vloer tegen vlekken en slijtage te verbeteren. Voor een optimale reiniging raden we WOCA Natuurzeep White aan, die zorgt voor en onderhoudt het oppervlak.</p>

Droogtijden

Droogtijden	Minimum 8 uur bij 20°C
Licht gebruik	24 uur bij 20°C
Volledig uitgehard	7 dagen bij 20 °C

Technische gegevens

Basis	Plant aardige oliecomponenten
Dichtheid	1,00-1,10 g/ml
Drogestofgehalte	40 %
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	15-30°C
Viscositeit:	Approx. 50 sec
Verbruik	30-40 m ² /L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak
Kleuren	Neutraal
Glansgraad	Ultra-mat
Reiniging gereedschap	Warm water
Bewaren	+ 10-25°C. Voorzichtig bewaren. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
VOS	Dit product bevat max. 95 g VOC/L. De toegelaten waarde bedraagt 500 g VOC/L (cat. A/i).
Verpakking	1 + 2,5 L
Migratietest van ongewenste materialen	EN 71-3:2013
Goedkeuringen	Het Deense Binnenklimaat Keurmerk, IBR: TVOC 28/A+, AgBB Z-157,10-198

Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken	Natuurzeep wit, artikelnr. 511010
Maandelijks onderhoud	Olie Conditioner, artikelnr. 511210
Onderhoud	Invisible Oil Care, artikelnr. 525510
Gerelateerde producten	Intensiefreiniger, artikelnr. 551525 Invisible Primer, artikelnr. 526025
Gereedschap	Lakrol, 4 mm pool, artikelnr. 88004 Lakrolhouder, 25 mm pool, artikelnr. 599650 Uittrekbare stok, artikelnr. 599651

Contact

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.