

Technisch Informatie Blad

ROYL Oil 1K Clear #4550



Toepassing:

ROYL Oil 1K is een oplosmiddelvrije, impregnerende één componentige olie die kan worden toegepast op alle houten oppervlakken binnenshuis zoals parket- en planken vloeren, werkbladen en meubelen. Aan te kleuren met RIGO Verffabriek KLEURPIGMENT voor Olie. Beschermst het oppervlak van binnenuit tegen vuil en vocht. Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER ROYL voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen. Bel ons gerust of app naar 06 - 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor gereed product. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Kleur	Basis Clear #4550
Glansgraad	Mat
Geur	Natuurlijke oliën
Vastestof	100%
Viscositeit/vloeibaarheid	Dik vloeibaar
Rendement	25-40 m2 p/l
Stofdroog	n.v.t.
Overlakbaar/ Overschilderbaar	n.v.t.
Licht belastbaar	24 uur
Volledig belastbaar	Ca 2 weken
Bestendigheden	Zeer goede bestendigheden
Stroefheid/anti-slip	Geen informatie beschikbaar
Voldoet aan	

Doeken e.d. met drogende olie kunnen door broel ontbranden; uitgevouwen laten drogen of onder water bewaren.

Technisch Informatie Blad

ROYL Oil 1K Clear #4550

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

1 liter blik; art.nr. 5531023; EAN 8716544041653 (doos = 6x1ltr)

5 liter blik; art.nr. 5531025; EAN 8716544041660 (los 5 ltr)

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.